

Professionelles „Low Budget“ Edelstahl-Wägeterminal für Plattformwaagen **EV7-S**



Robust - praktisch - günstig !

- ◆ Speziell für ihre einfachen, täglichen Wägaufgaben (wiegen, tarieren, Daten übertragen)
- ◆ Geeignet zur Anwendung in Umgebungen, wo eine hohe Schutzart (IP 68) verlangt wird
- ◆ Einfach, flexibel und robust im Gebrauch
- ◆ Handelseichfähig nach Genauigkeitsklasse III
- ◆ CE-zugelassen, erfüllt die EG-Richtlinien, EMV-geprüft
- ◆ Ein- oder Mehrbereichsversion mit automatischer Umschaltung (maximal 3 Bereiche)
- ◆ 7-Segment Display mit roter, gut sichtbarer, hintergrundbeleuchteter LED-Anzeige (Höhe 20 mm)
- ◆ Folientastatur mit 7 großen Funktionstasten

Edelstahlgehäuse, Schutzart IP 68
(DIN VDE 0470; DIN 40050)
Mit praktischer Halterung für
Tischaufstellung oder Wandmontage
(Standard, siehe Bild)

Datenverwaltung

- Brutto / Tara / Netto
- Taraspeicher, Autotara
- Nullstellung
- Test

Daten-Schnittstelle

1 serielle Schnittstelle
Übertragungsgeschwindigkeit

konfigurierbar, EIA RS 232 / 422 / 485
programmierbar, bis 115.200 baud

Weitere technische Merkmale EV7-S

Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Stromversorgung	230 V AC mit externem Netzteil
Leistungsaufnahme	15 VA
Stromversorgung Wägezellen	10 V DC, mind. 43 Ohm
Eingangsspannung Wägezellen	max. 23mV
Auflösung	bis 6.000 d eichfähig, bis 30.000 d nicht eichfähig
Maßeinheiten	kg, g, lb (einstellbar)
Erfüllt: EWG 73/23 (Niederspannungsrichtlinie)	
EWG 89/336 (Elektromagnetische Verträglichkeit)	
EN 45501 (Störfestigkeit)	
Festigkeit gegen elektromagnetische Strahlenfelder bis 10V/m	

Extras / Zubehör

- ◆ Tisch- oder Bodensäule
- ◆ Permanenter Gewichtsspeicher MPP (Alibispeicher)
- ◆ Stromversorgung über Nickel-Metallhydrit-Akku für Batteriebetrieb mit Batterieladeanzeige (Betriebsdauer 18 Stunden pro Akku)

Unser Plattformwaagenprogramm inklusive Wägeelektronik EV7-S kann werksgeicht ausgeliefert und vom Kunden direkt in Betrieb gesetzt werden.

- Technische Änderungen vorbehalten -

Pfister Waagen Bilanciai GmbH

Linker Kreuthweg 9 – 86444 Affing-Mühlhausen

T: 0 82 07 / 9 58 99 -0 – F: 0 82 07 / 9 59 99 -29

E: sales@pfisterwaagen.de - Internet: www.pfisterwaagen.de

Produktinformation

Nr. 668

08/2006

